

Série 5000 - Pression de service 700 bars



- Verrouillage à billes
- Débit 25 l/mn avec Δp 5 bars

- 1 + 2 - Coupleur complet • réf. 5220
- 1 - Embout femelle • réf. 5221 (3/8 NPT femelle)
- 2 - Embout mâle • réf. 5222 (3/8 NPT femelle)
- 3 - Bouchon de protection métallique pour embout femelle
- 4 - Bouchon de protection métallique pour embout mâle

Série 3000 - Pression de service 700/1000 bars



- Accouplement pour vissage à la main, même en moyenne pression
- Débit 23 l/mn avec Δp 4 bars

- 1 + 2 - Coupleur complet • réf. 3000-3
- 1 - Embout femelle • réf. 3050-3 (3/8 NPT mâle)
- 2 - Embout mâle • réf. 3010-3 (3/8 NPT femelle)
- 3 - Bouchon de protection métallique pour embout femelle
- 4 - Bouchon de protection métallique pour embout mâle

Série 10.115 - Pression de service 1000 bars



- Verrouillage à billes
- Débit 7 l/mn avec Δp 5 bars

- 1 + 2 - Coupleur complet standard • réf. 115-1404/6404
- 1 - Embout femelle • réf. 115-1404 (3/8 NPT femelle)
- 2 - Embout mâle • réf. 115-6404 (3/8 NPT femelle)
- 3 - Bouchon de protection métallique pour embout femelle
- 4 - Bouchon de protection métallique pour embout mâle

Embout mâle disponible avec le clapet de sécurité intégré, réf. 115.6272 (1/4 BSP mâle)

Série 10.116 - Pression de service 1500 bars



- Verrouillage à billes
- Débit 7 l/mn avec Δp 5 bars

- 1 + 2 - Coupleur complet standard • réf. 116-1202/6202
- 1 - Embout femelle • réf. 116-1202 (1/4 BSP femelle)
- 2 - Embout mâle • réf. 116-6202 (1/4 BSP femelle)
- 3 - Bouchon de protection métallique pour embout mâle
- 4 - Bouchon de protection métallique pour embout femelle

Série 10.125 - Pression de service 2000 bars



- Verrouillage à billes
- Débit 7 l/mn avec Δp 5 bars

- 1 - 2 - Coupleur complet • réf. 125-1202/6202
- 1 - Embout femelle • réf. 125-1202 (1/4 BSP femelle)
- 2 - Embout mâle • réf. 125-6202 (1/4 BSP femelle)
- 3 - Bouchon de protection métallique pour embout femelle
- 4 - Bouchon de protection métallique pour embout mâle

Série 10.135 - Pression de service 3000 bars



- Verrouillage à billes
- Débit 7 l/mn avec Δp 5 bars

- 1 + 2 - Coupleur complet • réf. 135-1505/6505
- 1 - Embout femelle • réf. 135-1505 (M16 x 1,5 femelle)
- 2 - Embout mâle • réf. 135-6505 (M16 x 1,5 femelle)