



**Caractéristiques**

- Commande de vérins à simple ou double effet
- Pression de service 700 bars - 1200 bars
- Trois positions encliquetées
- Débit 10 ou 20 l/min
- Raccordement 3/8 NPT
- Limiteur de pression sur B

**Sur demande**

- Montage d'un micro-contact permettant la coupure de l'alimentation électrique du moteur de la centrale pendant les périodes de repos.
- Toute autre combinaison d'alimentation (ex: alimentation différentielle)
- Montage sur embase



Références simple effet	10 l/mn	Type	Encliqueté dans les 3 positions		Type	Références simple effet	20 l/mn
			Symbole	Position neutre			
DRM - SE 11		3/3		Tout ouvert	3/3	DRM - SE 21	
DRM - SE 12		3/3		P ouvert A bloqué	3/3	DRM - SE 22	
DRM - SE 13		3/3		Tout bloqué	3/3	DRM - SE 23	

Références double effet	10 l/mn	Type	Encliqueté dans les 3 positions		Type	Références double effet	20 l/mn
			Symbole	Position neutre			
DRM - DE 11		4/3		Tout ouvert	4/3	DRM - DE 21	
DRM - DE 12		4/3		P ouvert A-B bloqué	4/3	DRM - DE 22	
DRM - DE 13		4/3		Tout bloqué	4/3	DRM - DE 23	