




Description

Réalisées en acier traité anti-grippage et anticorrosion, adaptables sur la majorité des vérins SSVH, les têtes oscillantes permettent de corriger les défauts de parallélisme entre les deux faces d'appui.

Equipées d'une butée centrale, la correction maximale est de $\pm 3^\circ$.



Références	Masse kg	Cotes en mm					Affectations
		B	C	Ø D	M	N	
TO.7.14	0,22	43	43	M 20 X 2	18	7,5	SR.9 - SR.14 - KLPI.10 - KLPS.10 - MPLA.10
TO.DEL.7.14	0,2	40	43	M 20 X 2	18	7,5	DEL.14
TO.7.20	0,4	53	53	M 34 X 2	20	9,5	SR.20 - KLPI.25 - KLPS.25 - MPLA.25
TO.DEL.7.30	0,45	65	53	M 34 X 2	20	9,5	DEL.30
TO.7.40	1	75	75	M 44 X 2	28	9,5	SR.40 - KLPI.50 - KLPS.50 - MPLA.50
TO.DEL.7.50	1,05	80	75	M 44 X 2	28	9,5	DEL.50
TO.7.60	1,75	95	93	M 50 X 2	34	9,5	SR.60 - MPI.75
TO.DEL.7.75	1,9	100	93	M 50 X 2	34	9,5	DEL.75
TO.7.80	2,5	110	107	M 55 X 2	37	9,5	SR.80 - DEL.100 - DES.75 - MPI.100
TO.7.100	3,75	127	127	M 64 X 2	42	9,5	SR.100
TO.7.125	5,2	140	135	M 74 X 2	50	11,5	SR.125
TO.DEL.7.150	5	135	135	M 74 X 2	50	11,5	DEL.150 - DES.115
TO.7.160	6	155	152	M 84 X 2	50	14,5	SR.160 - MPI.200
TO.DEL.7.220	6,3	160	152	M 84 X 2	50	14,5	DEL.220 - DES.150
TO.DEL.7.320	11	200	188	M 112 X 3	60	14,5	DEL.320 - DES.225
TO.8.300	10	188	188	M 100 X 2	60	14,5	MPI.300