

## Liste de location SSVH - Vérins hydrauliques

Quantité	Désignation	Référence	Force en tonnes	Course en mm	Rappel par ressort	Ecrou de sécurité	Tête oscillante	Pression de service	Section. Press en cm2	Volume d'huile	Diam. ext.	Hauteur fermée	Diam. Trou central	Poids
<b>VERINS SIMPLE EFFET</b>														
2	Vérin simple effet	<b>TB.5.40.L</b>	5	40	NON	NON	NON	700 bars	8,04	0,03	53	88	/	1,5
2	Vérin simple effet	<b>UB.5.15.L</b>	5	15	NON	NON	NON	700 bars	8,04	0,01	50x76	46	/	1
1	Vérin simple effet	<b>SR.9.160.S</b>	9	160	OUI	OUI	NON	700 bars	12,57	0,20	58	276	/	6
5	Vérin simple effet	<b>MPS.10.100.L</b>	10	100	NON	NON	NON	500 bars	19,63	0,20	118 (semelle)	211	/	9,4
1	Vérin simple effet	<b>MPS.10.160.L</b>	10	160	NON	NON	NON	500 bars	19,63	0,31	118 (semelle)	276	/	12
1	Vérin simple effet	<b>VSR.10.50.L</b>	10	51	OUI	NON	NON	700 bars	14,45	0,07	57	123	/	3,5
2	Vérin simple effet	<b>TB.14.40.L.RI</b>	14	40	OUI	NON	NON	700 bars	19,63	0,08	73	106	/	3,5
1	Vérin simple effet	<b>TB.14.80.S.RI.TO</b>	14	80	OUI	OUI	OUI	700 bars	19,63	0,16	Ø118 (semelle)	190	/	6
1	Vérin simple effet	<b>SR.20.100.L</b>	20	100	OUI	NON	NON	700 bars	28,27	0,28	83	202	/	7
8	Vérin simple effet	<b>TB.22.40.S RI</b>	22	40	OUI	OUI	NON	700 bars	31,17	0,12	87	123	/	5,4
1	Vérin simple effet	<b>TB.22.50.L</b>	22	50	NON	NON	NON	700 bars	31,17	0,16	87	108	/	5
1	Vérin simple effet	<b>TB.22.50.L.RI.TO</b>	22	50	Oui	Non	OUI	700 bars	31,17	0,16	87	118	/	5
1	Vérin simple effet	<b>MPS.25.160.S</b>	25	160	NON	OUI	NON	867 bars	28,27	0,45	Ø 150 (semelle)	310	/	26
4	Vérin simple effet	<b>MPS.50.160.S</b>	50	160	NON	OUI	NON	865 bars	56,74	0,91	Ø 198 (semelle)	326	/	39
1	Vérin simple effet	<b>MPS.50.220.S</b>	50	220	NON	OUI	NON	865 bars	56,74	1,25	Ø 198 (semelle)	386	/	38
1	Vérin simple effet	<b>TB.55.50.S.RI</b>	55	50	OUI	OUI	NON	700 bars	78,54	0,39	133	146	/	15
1	Vérin simple effet	<b>SR.60.160.L</b>	60	160	OUI	NON	NON	700 bars	86,59	1,39	142	278	/	30
1	Vérin simple effet	<b>SR.60.40.L</b>	60	40	OUI	NON	NON	700 bars	86,59	0,35	142	151	/	18
9	Vérin simple effet	<b>UB.60.50.S.TO</b>	60	50	NON	OUI	OUI	700 bars	86,6	0,43	130	125	/	13
2	Vérin simple effet	<b>UB.75.15.L</b>	75	15	NON	NON	NON	700 bars	95,03	0,14	159	80	/	11
5	Vérin simple effet	<b>TB.85.60.S.RI</b>	85	60	OUI	OUI	NON	700 bars	122,7	0,74	168	177	/	28
1	Vérin simple effet	<b>UB.85.15.L</b>	85	15	NON	NON	NON	700 bars	122,7	0,18	185	84	/	15
2	Vérin simple effet	<b>TB.100.70.L</b>	100	70	NON	NON	NON	700 bars		-			/	26
13	Vérin simple effet	<b>UB.100.50.S.TO</b>	100	50	NON	OUI	OUI	700 bars	143,1	0,72	170	135	/	23

## Liste de location SSVH - Vérins hydrauliques

Quantité	Désignation	Référence	Force en tonnes	Course en mm	Rappel par ressort	Ecrou de sécurité	Tête oscillante	Pression de service	Section. Press en cm2	Volume d'huile	Diam. ext.	Hauteur fermée	Diam. Trou central	Poids
1	Vérin simple effet	<b>TB.105.60.L.RI</b>	105	60	OUI	NON	NON	700 bars	153,9	0,92	189	162	/	33
2	Vérin simple effet	<b>TB.105.60.S.RI</b>	105	60	OUI	OUI	NON	700 bars	153,9	0,92	189	187	/	38
2	Vérin simple effet	<b>UB.105.15.L</b>	105	15	NON	NON	NON	700 bars	153,9	0,23	188	91	/	19
1	Vérin simple effet	<b>SR.125.100.S</b>	125	100	OUI	OUI	NON	700 bars	176,7	1,77	199	283	/	58
2	Vérin simple effet	<b>VUB.140</b>	140	16	OUI	NON	NON	700 bars	197,9	0,32	215	100	/	24,2
4	Vérin simple effet	<b>SR.160.160.S</b>	160	160	OUI	OUI	NON	700 bars	227	3,63	226	390	/	96
2	Vérin simple effet	<b>SEPS.200.5.L</b>	200	5	NON	NON	NON	692 bars	283,53	0,14	255	70	/	27
2	Vérin simple effet	<b>SSB.200.100.S</b>	200	100	NON	OUI	NON	700 bars	283,5	2,84	252	269	/	101
9	Vérin simple effet	<b>UB.200.45.S.TO</b>	200	45	NON	OUI	OUI	700 bars	283,5	1,28	228	155	/	48
11	Vérin simple effet	<b>TB.220.60.S.TO</b>	220	60	NON	OUI	OUI	700 bars	314,1	1,88	267	245	/	96
9	Vérin simple effet	<b>UB.260.45.S.TO</b>	260	45	NON	OUI	OUI	700 bars	380,1	1,71	264	159	/	65
2	Vérin simple effet	<b>MPS.300.100.S</b>	300	100	NON	OUI	NON	850 bars	346,4	3,46	310	372	/	188
18	Vérin simple effet	<b>UB.400.45.S.TO</b>	400	45	NON	OUI	OUI	700 bars	572,6	2,58	320	178	/	106
3	Vérin simple effet	<b>SEPS.600.100.S</b>	600	100	NON	OUI	NON	833 bars	706,09	7,06	450	485	/	535
12	Vérin simple effet	<b>SEPS.625.60.S.TO</b>	625	60	NON	OUI	OUI	867 bars	706,86	4,24	380	250	/	202
9	Vérin simple effet	<b>SEPS.1000.80.S.TO</b>	1000	80	OUI	OUI	OUI	780 bars	1257	10,06	600	570	/	1080
<b>VERINS ECARTEURS</b>														
1	Vérin écarteur 0.5T	<b>VE 05</b>	0,5		NON	NON	NON	700 bars		-			/	
<b>VERINS DOUBLE EFFET</b>														
1	Vérin double effet	<b>DE.14.150.L</b>	14	150	NON	NON	NON	700 bars	19,63	0,29	83	310	/	12
<b>VERINS PISTON CREUX</b>														
1	Vérin creux simple effet	<b>SP.20.30.L.TC27</b>	20	30	NON	NON	NON	700 bars	28,86	0,09	92	117	27	5
1	Vérin creux simple effet	<b>SPR.20.50.L.TC27</b>	20	50	OUI	NON	NON	701 bars	28,86	0,14	92	190	27	8

## Liste de location SSVH - Vérins hydrauliques

Quantité	Désignation	Référence	Force en tonnes	Course en mm	Rappel par ressort	Ecrou de sécurité	Tête oscillante	Pression de service	Section. Press en cm2	Volume d'huile	Diam. ext.	Hauteur fermée	Diam. Trou central	Poids
1	Vérin creux simple effet	<b>SPR.20.100.L.TC27</b>	20	100	OUI	NON	NON	702 bars	28,86	0,29	92	274	27	11
2	Vérin creux simple effet	<b>SPR.30.150.L.TC33</b>	30	150	OUI	NON	NON	700 bars	47,72	0,72	118	384	33	24
1	Vérin creux simple effet	<b>SP.45.30.L.TC50</b>	45	30	NON	NON	NON	700 bars	66,76	0,20	145	130	50	13
1	Vérin creux simple effet	<b>SPR.60.150.L.TC63</b>	60	150	OUI	NON	NON	701 bars	92,83	1,39	165	417	63	48
2	Vérin creux simple effet	<b>SPR.60.75.L.TC63</b>	60	75	OUI	NON	NON	700 bars	92,83	0,70	165	284	63	27
1	Vérin creux simple effet	<b>SPR.100.150.L.TC63</b>	100	150	OUI	NON	NON	700 bars	140,41	2,11	206	435	90	72
1	Vérin creux simple effet	<b>SPR.100.75.L.TC63</b>	100	75	OUI	NON	NON	700 bars	140,41	1,05	206	307	90	53
1	Vérin creux double effet	<b>DP.45.400.L</b>	45	400	NON	NON	NON	700 bars	66,76	2,67	145	534	50	44
2	Vérin creux double effet	<b>DEPS.298.110.TC120</b>	298	110	NON	NON	NON	700 bars	417,24	4,59	330	285	118	145